

Numer sprawy: RITGNROŚGP. 271.2.2019 PW

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę pn.:

„Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni”

CPV: 1670000-2

CZEŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

WÓJT
mgr Janina Gawlik



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

Załącznik nr. 1 SIWZ

Kostomłoty 31.01.2019 r.

Przedmiot Zamówienia:

„Zestaw do pielęgnacji zieleni”

Zestaw będący przedmiotem zamówienia winien charakteryzować się niżej wymienionymi parametrami i posiadać następujące wyposażenie

Ciągnik fabrycznie nowy:

- rok produkcji min. 2018 r. umożliwiający rejestrację w 2019 r. na terenie Polski
- pojemność silnika min 3400-4200cm³
- moc znamionowa co najmniej 95 KM
- normy emisji spalin Tier 4 Final lub Tier 4i
- rewers elektrohydrauliczny
- skrzynia biegów co najmniej 20+20 biegów z biegami przełączanymi pod obciążeniem
- wydajność hydrauliki co najmniej 55 l/min
- 3 pary wyjść hydraulicznych z możliwością wolnego spływu oleju
- udźwig tylnego podnośnika co najmniej 3500kg
- kabina z klimatyzacją
- układ pneumatyczny hamulców
- szerokie ogumienie: przód co najmniej 420mm, tył co najmniej 480mm
- ramiona z zaczepami automatycznymi kat.II
- fotel kierowcy pneumatyczny
- obciążniki tylne montowane w kołach
- przy tylnym podnośniku dopuszcza się sterowanie elektrohydrauliczne z funkcją AutoWOM
- ciągnik wyposażony w przedni TUZ wraz z dodatkowymi dwoma gniazdami hydrauliki sterowanymi osobno dźwignią w kabinie.

Ramię wysięgnikowe tylne zapewniające prawidłową współpracę z w/w ciągnikiem rolniczym:

- zasięg ramienia co najmniej 4,5m
- pojemność zbiornika oleju co najmniej 120l
- moc pompy co najmniej 30kW
- wydajność hydrauliki co najmniej 90l/min
- obroty WOM 540obr/min
- bezpiecznik mechaniczny lub hydrauliczny
- wskaźniki temperatury i poziomu oleju
- chłodnica z filtrami oleju
- rygiel hydrauliczny
- tablice ostrzegawcze lub naklejki ostrzegawcze
- tylne światła drogowe
- wał napędowy
- sterowanie elektryczne lub mechaniczno linkowe

Głowica kosząca o szerokości roboczej:

- co najmniej 120cm mocowana na w/w ramieniu wysięgnikowym
- dobór pozostałych parametrów zapewniający prawidłową współpracę z w/w ramieniem wysięgnikowym
- liczba noży od 18 do 24
- ciśnienie w układzie hydraulicznym roboczym max. 210 bar
- średnica wału bijakowego od 100-120 mm

Zmawiający wymaga aby wszelkie naprawy urządzenia dokonywane były w serwisie autoryzowanym producenta, oddalonym od siedziby zamawiającego o nie więcej niż 70 km.