

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 7793*0,075	t t	584,475	
				RAZEM	584,475
2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 7793	m ² m ²	7 793,000	
				RAZEM	7 793,000
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 7793	m ² m ²	7 793,000	
				RAZEM	7 793,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem dwukrotne 7793	m ² m ²	7 793,000	
				RAZEM	7 793,000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4cm analogia uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną o uziarnieniu 0-31,5 mm 1922*2*0,5+65+5*13	m ² m ²	2 052,000	
				RAZEM	2 052,000