



Urząd Gminy Kostomłoty

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax. 071 31 70 283, 071 31 70 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl
e- PUAP: ljh32d3x0r/skrytka

Nr sprawy: PIFZ.271.17.2021 PW

Kostomłoty, dnia 2 lipca 2021 r.

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie prawnej art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku**”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1 do punktu 1.1 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia świadectwa dopuszczenia na dzień składania ofert, natomiast dopuści dostarczenie ważnego świadectwa dopuszczenia na dzień odbioru pojazdu?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa CNBOP w celu weryfikacji ofertowych pojazdów. Świadectwo dopuszczenia CNBOP jest niepodważalnym dowodem, iż oferowany pojazd spełnia wszystkie parametry techniczno-użytkowe i może być użytkowany w strukturach straży pożarnej. Parametry techniczno-użytkowe zostały określone na podstawie terenu działań jednostki.

Pytanie nr 2 do punktu 2.2 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści parametry minimalne zgodne z normą PN-EN 1846-2:

- Kąt natarcia: min. 23 °,
- Kąt zejścia: min. 23°.

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza kątów natarcia i zejścia na poziomie 23° ze względu na teren w jakim będzie poruszał się pojazd ratowniczo-gaśniczy. Terenem działania jednostki OSP Osiek jest powiat Średzki w tym Gmina Kostomłoty, gdzie jest to Gmina typowo rolnicza. Działania przez jednostkę prowadzone są często na terenach rolnych, lasach oraz dużych nierównościach, gdzie liczy się każdy centymetr prześwitu oraz kąta natarcia i zejścia podczas przejazdów m.in. przez zagłębienia oraz niewielkie rowy odpływowe.

Pytanie nr 3 do punktu 2.2 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu: max. 3350 mm (z drabiną dwuprzęsłową) ?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ze względu na warunki garażowe zamawiający nie dopuszcza pojazdu o wysokości większej niż 3300 mm.

Pytanie nr 4 do punktu 2.3 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rezerwa masy nie powinna być mniejsza niż 3%. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z rezerwą masy min. 7%?

Odpowiedź Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 10%. Z wiedzy technicznej jaką posiadamy większa rezerwa masy gwarantuje dłuższą sprawność pojazdu jak i jego lepszą dynamikę, biorąc m.in. pod uwagę warunki eksploatacji pojazdu, w tym praca nierozgrzanego silnika na wysokich obrotach podczas wyjazdów alarmowych, większe zużycie hamulców przez większe obciążenia podczas jazdy, czy też praca pojazdu w trudnym terenie.

Pytanie nr 5 do punktu 2.7 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza uzgodnienie i ustalenie rozmieszczenia 2 szt aparatów w zabudowie, na etapie inspekcji produkcyjnej przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu sprzętu do montażu ?

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6 do punktu 2.8 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści spód nadwozia bez dodatkowego lakierowania, jeżeli konstrukcja nadwozia, będzie wykona ze stali nierdzewnej, co jest wystarczającym i o wiele trwalszym zabezpieczeniem, niż lakierowanie zwykłej konstrukcji?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ w nawiązaniu do punktu 4.2 zabudowa musi być wykonana z aluminium. Zamawiający nie dopuszcza innych materiałów bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego.

Pytanie nr 7 do punktu 2.10 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie wyprowadzony wydech z prawej strony pojazdu?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wylot spalin musi być wyprowadzony na stronę lewą oraz nie może być wyprowadzony na stanowisko obsługi. Warunki garażowe remizy oraz plan zagospodarowania obiektu przez jednostkę OSP, przyjmują ze względów funkcjonalnych oraz technicznych, montaż wyciągu spalin tylko z lewej strony.

Pytanie nr 8 do punktu 4.1 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ramy pośredniej, wykonanej z materiałów nierdzewnych, które są o wiele trwalsze niż zwykłe stale ocynkowane?

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 9 do punktu 4.2 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis:

”Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję.

Rama i konstrukcja z materiałów nierdzewnych, poszycie z aluminium i materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą

aluminiową, natomiast spody schowków gładką blachą nierdzewną- twardszą i odporniejszą na zniszczenia.”?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zabudowy wykonanej z kompozytu ze względu na trudności w ewentualnej naprawie.

Pytanie nr 10 do punktu 4.4 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zapis: ”Drabinka aluminiowa, składana na czas transportu i rozkładana pod kątem 85° do pozycji roboczej, ułatwiającej wchodzenie. W górnej części zabudowy, zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie.” ? Poza tym pochylenie drabinki pod kątem 85° jest wymogiem normy PN EN 1846.

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11 do punktu 4.5 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza podesty robocze o głębokości użytkowej w przedziale od 365 – 545 mm?

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza głębokość podestów w przedziale 345 - 545 mm.

Pytanie nr 12 do punktu 4.7 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza głębokość skrytek w przedziale 475 – 530 mm?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza przedziału 475 - 530 mm ze względu na rodzaj i gabaryty posiadanego wyposażenia.

Pytanie nr 13 do punktu 4.8 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis: ”Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min.800 mm, wyposażona w półki z regulacją wysokości. W przednich skrytkach po obu stronach nadwozia, wykonanie i zamontowanie, na

całą wysokość i szerokość skrytki, dużych obrotowych, otwieranych regałów, wyposażonych w regulowane półki. Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej, środkowej części nadwozia wyposażonej w półki z regulacją wysokości.”?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu ze skrytką z przełotem min. 800 mm jednak nie dopuszcza montażu regałów obrotowych ze względu na mniejszą trwałość montażu niż szuflady wysuwane.

Pytanie nr 14 do punktu 4.8 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza aby miejsce mocowania deski ratowniczej (oraz drugiej - pediatrycznej) oraz szyn Kramera zostało ustalone na etapie realizacji zamówienia?

Odpowiedź Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 15 do punktu 4.9 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza: „Ustalenie dokładnego rozmieszczenia sprzętu w skrytkach, oraz ilości palet, regałów i szuflad, potrzebnych do prawidłowego zamontowania wyposażenia, na etapie inspekcji produkcyjnej przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu sprzętu do montażu.”?

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednak nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z mniejszą ilością paneli wysuwanych niż 3, zgodnie z zapisem OPZ.

Pytanie nr 16 do punktu 4.10 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza: „Ustalenie dokładnego rozmieszczenia sprzętu w skrytkach, oraz ilości palet, regałów i szuflad, potrzebnych do prawidłowego zamontowania wyposażenia, na etapie inspekcji produkcyjnej przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu sprzętu do montażu.” ?

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 17 do punktu 4.11 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza „Ustalenie dokładnego rozmieszczenia sprzętu w skrytkach, oraz ilości palet, regałów i szuflad , potrzebnych do prawidłowego zamontowania wyposażenia, na etapie inspekcji produkcyjnej przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu sprzętu do montażu.” ?

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 18 do punktu 4.12 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza: „Ustalenie dokładnego rozmieszczenia sprzętu w skrytkach, oraz ilości palet, regałów i szuflad ,skrzynek, potrzebnych do prawidłowego zamontowania wyposażenia, na etapie inspekcji produkcyjnej przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu sprzętu do montażu. ” ?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości plastikowych skrzynek w ilości mniej niż 9 sztuk, ze względu na dużą ilość drobnego sprzętu, który ze względu na przeznaczenie powinien być składowanych w różnych miejscach w celu, łatwego przemieszczania go w miejsca działań ratowniczo - gaśniczych.

Pytanie nr 19 do punktu 4.13 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza: „Ustalenie dokładnego rozmieszczenia sprzętu w skrytkach, oraz ilości palet, regałów i szuflad ,pojemników, w tym na sorbent, potrzebnych do prawidłowego zamontowania wyposażenia, na etapie inspekcji produkcyjnej przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu sprzętu do montażu.” ?

Odpowiedź Ze względu na ogólność lokalizacji pojemnika na sorbent Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie nr 20 do punktu 5.1 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co oznacza system zraszania podwozia? Czy to jest system zraszania pod nadwoziem, tak zwany system ograniczania stref skażeń?

Odpowiedź Tak. Zamawiający uściśla, że jest to ten sam system.

Pytanie nr 21 do punktu 5.4 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza nowoczesną autopompę bezobsługową, tak skonstruowaną, że nie wymaga smarowania olejami i smarami stałymi, co jest bardzo ważne i wygodne dla obsługi w OSP?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Większość autopomp na rynku jest smarowana. Na podstawie wiedzy zamawiającego zapewnienie smarowania autopompy smarami /olejami przedłuża jej żywotność oraz dłużej zabezpiecza przed przegrzaniem i zatarciem podczas niekontrolowanej pracy pompy na sucho (bez wody).

Pytanie nr 22 do punktu 5.9 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Z uwagi na problemy interpretacyjne podczas odbioru czy Zamawiający dopuści niezależny system ogrzewania dla kabiny i przedziału pracy autopompy, przy czym w kabinie pojazdu zamontowany fabryczny system ogrzewania przez producenta podwozia a przedział autopompy z systemem ogrzewania zamontowanym przez dostawcę zabudowy? Warunek gwarancji i serwisu, jednakowy dla obu urządzeń.

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Przy czym systemy ogrzewania kabiny oraz przedziału autopompy muszą być systemami nie zależnymi od pracy silnika zgodnie z pkt 2.7 i 5.9 zapisu OPZ.

Pytanie nr 23 do punktu 5.11 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zasięg działka zgodny z PN-EN 1846, bez dodatkowych ograniczeń?

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza działko o zasięgu zgodnym z normą PN-EN 1846, jednak podtrzymuje pozostałe zapisy punktu 5.11.

Pytanie nr 24 do punktu 5.13 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści aby w przedziale autopompy, panel autopompy był dotykowym panelem, monolitycznym ze wszystkimi wymaganymi informacjami, umożliwiającym sterowanie autopompą oraz dający możliwość sterowania, min. silnikiem pojazdu, otwieraniem zaworu głównego, napełnianiem hydrantowym, oświetleniem pola pracy, itp. ?

Odpowiedź Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania dotykowych paneli ze względu na obsługę autopompy w rękawicach pożarniczych, które dodatkowo podczas działań gaśniczych są często brudne i mokre

Pytanie nr 25 do punktu 6.1 zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wyciągarki o sile uciągu min. 8 ton zamontowanej w zewnętrznej obudowie kompozytowej (bez pokrowca), a podstawa była zabezpieczona antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe?

Odpowiedź Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ . Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ siła uciągu na poziomie 8 ton nie jest równoważna z zapisami OPZ. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza podstawy wyciągarki lakierowanej proszkowo, ponieważ praca liny po podstawie wyciągarki może uszkodzić powłokę.

Pytanie nr 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidywanych kar umownych do powszechnie stosowanego poziomu tj.:

- a) 0,1 % za każdy dzień zwłoki w dostawie,
- b) 10% za odstąpienie od umowy,
- c) 0,1% za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy przedmiotu umowy?

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.