

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>nawierzchnie utwardzone dojścia -chodnik</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5,5*5+6,3*2,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  43,250	
				RAZEM	43,250
2 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 43,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,250	
				RAZEM	43,250
3 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 43,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,250	
				RAZEM	43,250
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 43,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,250	
				RAZEM	43,250
5 d.1	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2*6,3+5,5-2,5+5	m  m	  20,600	
				RAZEM	20,600
6 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 43,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,250	
				RAZEM	43,250